

TECHNISCHE GEGEVENS

- > Bedrijfsspanning: 230 V ~50 Hz
- > Montage: wandmontage
- > Minimumstroomdruk: 1,2 tot 6,0 bar
- > Kleur: wit
- > Beschermingsgraad: IP24
- > Beveiligingsgraad: I
- > Wateraansluiting: Gz 3/8"
- > Mofafstand: 80 mm
- > Energie-efficiëntieklasse: A

PRODUCTVOORDELEN

- + Nauwelijks warmteverlies door korte leidingtrajecten
- + Inbouw en opbouw mogelijk
- + Tot en met 50% water- en energiebesparing dankzij de straalregelaar
- + Eenvoudige vervanging van oude toestellen

TOEPASSING

- + 3,5 kW: één wastafel
- + 5,5 kW: twee wastafels

ETHERMA AQUA WHM

Hydraulisch gestuurde doorstroomer



De hydraulisch gestuurde doorstroomverwarmer ETHERMA AQUA WHM in drukvaste uitvoering is geschikt voor de snelle warmwaterbereiding bij een beperkt watervolume van wastafels. De ingebouwde drukverschilschakelaar maakt het inschakelen al mogelijk vanaf 1,2 bar en een doorstroomvolume vanaf 1,2 l/min. Deze schakelt het apparaat automatisch naar de verwarmingsmodus.

	ET-AQUA-WHM-3	ET-AQUA-WHM-5
Vermogensniveau (kW)	3,5	5,5
Nominale stroom (A)	15,2	23,9
Aansluitkabel	Netkabel met stekker	Aansluitkabel met vaste aansluiting
Inschakelstroomdruk (l/min)	1,2	2
Warmwatercapaciteit $\Delta t = 30^\circ$ (l/min)	1,7	2,7

ETHERMA AQUA WHM, hydraulisch geregelde doorstroomverwarmer

KG: W1 | LT: voorraad

Type	Artikelnr.	Vermogen tot (kW)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Diepte (mm)	Gewicht leeg (kg)
ET-AQUA-WHM-3	41103	3,5	168	225	76	1,2
ET-AQUA-WHM-5	41105	5,5	168	225	76	1,2