

ETHERMA PTXS

Koppelbare voetverwarmingsmat



De ETHERMA PTXS is bedoeld als lokale verwarming onder een zit- of staplek. De verwarmingsmat wordt op een vlakke ondergrond geplaatst en met een stekker aangesloten op een 230 V-contactdoos. De oppervlaktetemperatuur van ca. 35-45 °C (afhankelijk van de ondergrond) zorgt voor aangenaam comfort en voorkomt koude voeten. Het is daarbij belangrijk dat de voetverwarmingsmat niet bedekt wordt met isolerende objecten. De voetverwarmingsmat PTXS voor plaatsing op een ondergrond is robuust en voorzien van een ribbelstructuur. Voor gebruik in binnenruimtes zoals bijvoorbeeld werkplekken, werbanken, marktkraampjes, expeditiekantoren, containers enz. De mat kan ook in een vochtige omgeving worden gebruikt.

Let op dat de PTXS niet volledig en langdurig buiten geplaatst wordt, maar licht overdekt. Gebruik wordt aanbevolen bij een omgevingstemperatuur van 0-10 °C.

TECHNISCHE GEGEVENS

- > Nominale spanning: 230 V
- > Oppervlaktetemperatuur: 35-45 °C
- > Oppervlakte: Ribbelstructuur
- > Materiaal: Rubber
- > Kleur: Zwart
- > Dikte: 10 mm
- > Gewicht: 8,3 kg
- > Beschermingsgraad: IPX7
- > Beschermingsgraad: II
- > Aansluiting: 2x50 cm met stekeraansluiting
- > Aansluitkabel: 2,5 m EU-stekker, type C
- > Systeemopbouw: CE-conform

PRODUCTVOORDELEN

- + Ergonomische voetmat
- + **Matten zijn tot een lengte van ca. 5 m koppelbaar** (8 stuks bij 16 A zekering)
- + Goed begaanbaar, antislip
- + Eenvoudig te reinigen
- + Brandwerendheidsklasse B1
- + Zuur- en melkzuurbestendig

TOEPASSINGSGBIEDEN

Voor gebruik aan werkplaatsen, werkbanken, balies, in containers en ook voor toepassingen buiten, bijvoorbeeld op kerstmarkten.

PTXS-voetverwarmingsmat, 230 V, IPX7, zwart

KG: M4 | LT: voorraad

Type	Artikelnr.	Vermogen (W)	Spanning (V)	Lengte (cm)	Breedte (cm)
PTXS-3	40493	300	230	100	60

ETHERMA PA

Verwarmingstapijt



Verwarmingstapijten voorkomen op aangename wijze optrekkoude op kantoor, thuis, achter een verkoopkraam, aan de kassa van de supermarkt of achter een stand.

TECHNISCHE GEGEVENS

- > Nominale spanning: 230 V
- > Oppervlaktetemperatuur: ~35 °C
- > Oppervlakte: Lus
- > Materiaal: 100 % PP
- > Standaardkleur: antraciet
- > Dikte: 10 mm
- > Beschermingsgraad: IPX1
- > Beschermingsmaatregel: Beschermende isolatie
- > Aansluiting: stekkerkabel 2 m met schakelaar
- > Systeemopbouw: CE-conform

PA verwarmingstapijt, 230 V, IPX1, antraciet

KG: M4 | LT: voorraad

Type	Artikelnr.	Vermogen (W)	Spanning (V)	Lengte (cm)	Breedte (cm)
PA-1-NA	40853	60	230	40	60
PA-2-NA	40854	105	230	70	60
PA-3-NA	40855	150	230	100	60
PA-4-NA	40856	180	230	80	90