

# LAVA® FRAME

De infraroodverwarming voor wand- en plafond-inbouw



LAVA® FRAME is een infraroodverwarming die dankzij het inbouwframe vlak in het plafond of de wand kan worden ingebouwd voor een harmonieus interieur. Deze is uitermate geschikt voor toepassing in zowel droogbouw als beton. Daardoor past de LAVA® infraroodverwarming altijd perfect bij de architectuur van de ruimte en is deze vrijwel onzichtbaar.

Geschikt als hoofdverwarming of voor het verwarmen van zones. Dat leidt niet alleen tot een besparing op de verwarmingskosten, maar zorgt ook voor een aangenaam, gezond binnenklimaat.

De LAVA® FRAME wordt geleverd zonder stekker en zonder plug-and-play-aansluiting.

## TECHNISCHE GEGEVENS

- > Nominale spanning: 230 V
- > Vermogen: 350, 500, 740, 750 W
- > Oppervlaktetemp.: max. 120 °C bij norm. binnentemp.
- > Oppervlak: gestructureerd
- > Corpus: Stalen behuizing, wit RAL9016
- > Apparaatdiepte: 22 mm
- > Inbouwdiepte: 75 mm
- > Beschermingsgraad: IP21
- > Aansluitkabel: 1 m, 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> zonder stekker
- > Garantie: 5 jaar

## PRODUCTVOORDELEN

- + Geschikt voor wand- en plafondinstallatie
- + Inbouwframe met Easy-Click
- + Vlakke inbouw
- + Eenvoudige installatie
- + Hoog stralingsaandeel
- + Groot stralingseffect
- + Onderhoudsvrij en zonder magneetveld

## KEUZEHULP

De keuze van het vermogen is afhankelijk van de warmtebehoefte van de ruimte (h: 2,5 m) en het gebruik van de verwarming. Als richtwaarde geldt:

20-45 W/m <sup>2</sup>	Lage-energie- en passiehuizen
50-70 W/m <sup>2</sup>	Goed geïsoleerde woonruimte
75-95 W/m <sup>2</sup>	Middelmatig geïsoleerde woonruimte
100-120 W/m <sup>2</sup>	Slecht geïsoleerde woonruimte

## LAVA® FRAME inbouw-infraroodverwarming incl. inbouwframe, RAL 9016 verkeerswit

KG: I1 | LT: voorraad

Type	Artikelnr.	Vermogen (W)	Inbouwmaat (mm)	Afmetingen zonder frame (mm)		Gewicht zonder frame (kg)
				Lengte	Breedte	
LAVA-FRAME-350	40505	350	635 x 635 x 75	620	620	7,5
LAVA-FRAME-500	40506	500	635 x 915 x 75	900	620	12
LAVA-FRAME-740	44719	700	915 x 915 x 75	900	900	17
LAVA-FRAME-750	40507	750	635 x 1260 x 75	1245	620	16

## Accessoires

KG: E1 | LT: voorraad

Type	Artikelnr.	Omschrijving
eBASIC-1	41278	Inbouwthermostaat met draairegeling, en app-functie via bluetooth 4.2, 16 A, 5-28 °C, wit
eTOUCH-PRO-1	41236	Smart thermostaat met WIFI en app-regeling, 5-40 °C, 16 A, wit, vergelijkbaar met RAL 9003
ET-14A	40595	Draadloze kamerthermostaat, LCD-display met tijd en weekprogramma
ET-111A	36758	Draadloze ontvanger met 16A-relais in opbouwbehuizing

**TIP VAN ETHERMA:** Plan uw infraroodverwarming met de ePLANNER van ETHERMA op: [www.etherma.com/eplanner](http://www.etherma.com/eplanner).